415 PLASTIFICANTE FLUIDIFICANTE DE HORMIGON Y MORTERO

DESCRIPCIÓN:

KLEER KIM 415, está formulado para la elaboración de hormigones y morteros de gran resistencia. La función principal es la de plastificar y fluidificar hormigones y morteros durante tiempo prolongado. Está exento de cloruros, actuando en cualquier tipo de cemento.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto:	Líquido
Color:	Amarillo
Olor:	Inodoro
pH:	7.5 ± 0.5
Densidad:	1.05 ± 0.05

APLICACIONES:

PROPIEDADES HORMIGÓN FRESCO:

Muy buena trabajabilidad.
Muy buena dispersión del cemento.
Reducción de agua de amasado. Homogeneidad.

PROPIEDADES HORMIGÓN ENDURECIDO:

Resistencia mecánica, durabilidad, fiabilidad, estabilidad, dimensional, estética, impermeabilidad.

MODO DE EMPLEO:

Se dosifica junto con el agua de amasado. Cantidad recomendada, según tamaño del árido de la mezcla, de **8 cc** del producto por saco de cemento. La cantidad a adicionar es orientativa.
Cuando por accidente ocurra una sobredosificación, puede producirse un retraso en el tiempo de fraguado del hormigón. La resistencia final del hormigón, generalmente no se verán afectadas, siendo aconsejable conservarlo húmedo y prolongar el tiempo de desencofrado.
Producto biodegradable.

PRECAUCIONES:

Nocivo por ingestión. Irrita la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico. Usar indumentaria protectora adecuada. En caso de ingestión acuda inmediatamente al medico y si es posible muestre la etiqueta. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

PRESENTACION:
Envases de 10, 25 y 50 litros.

NOCIVO

NO INGERIR